



## Transportwagen für Frischwäsche



Gefertigt aus Leichtmetall Al Mg 3, anodisch eloxiert (10 Microns). 1 herausnehmbarer Zwischenboden. Türen um 270 ° schwenkbar und an den Seiten mittels Magneten feststellbar. Riegelverschluss mit Klemmung oben und unten. Schiebegriff auf einer Stirnseite. Verwindungsfreier stabiler Grundrahmen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen ø 160 mm, Rollen mit Graugummi, spurlos

### Umfangreiches Zubehör, z.B:

- Vollgummi-Stoßsicherung aus Graugummi unten (Standard)
- Vollgummi-Stoßsicherung aus Graugummi oben und unten
- Rollen mit Feststeller

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Artikel	1560 CR mit Gummiabweisrahmen unten	1560 CR mit Gummiabweisrahmen unten und oben
Bestellnummer	RH15600N001	RH15600N501
Außenabmessungen, B x T x H (Gesamthöhe mit Rollen, ø 160 mm)	1230 x 630 x 1200 mm	1230 x 630 x 1245 mm
Innenabmessungen, B x T x H mm (Nutzhöhe)	1130 x 550 x 920 mm	1130 x 550 x 920 mm
Volumen	572 Liter	572 Liter
Eigengewicht	55 kg	61,50 kg
Tragkraft der Zwischenböden	80 kg/Stk	80 kg/Stk
Tragkraft des Bodens	120 kg	120 kg
Gesamttraglast	180 kg	180 kg
Abstand zwischen den Fachböden	Oberes Fach : 425 mm, unteres Fach: 495 mm	Oberes Fach : 425 mm, unteres Fach: 495 mm
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen ø 160 mm, Grau-Gummi	2 Lenk- und 2 Bockrollen ø 160 mm, Grau-Gummi