

## Wäscheschrankwagen für Versorgung und Entsorgung



Gefertigt aus anodisiertem Leichtmetall AlMg3 (10 Mikron). Der Wagen ist mit zwei anscharnierten, klappbaren Zwischenböden ausgestattet. Der obere ist nach hinten und der untere nach vorne klappbar. Auf der Vorderseite ist dieses Modell mit einer aufrollbaren blauen Abdeckplane versehen, die an den Seitenrändern mit einem Klettverschluss befestigt wird. Auf der Unterseite der Plane befinden sich 2 Befestigungshaken.

### Zubehör, z.B:

- Rollen mit Feststeller

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Artikel	2300 CR
Bestellnummer	RH23000N100
Außenabmessungen, B x T x H (Gesamthöhe mit Rollen, ø 125 mm)	800 x 600 x 1650 mm
Innenabmessungen, B x T x H (Nutzhöhe)	740 x 590 x 1425 mm
Volumen	625 Liter
Eigengewicht	32,40 kg
Tragkraft der Zwischenböden	70 kg/Stk
Tragkraft des Bodens	90 kg
Gesamttraglast	140,00 kg
Abstand zwischen den Fachböden	Oberes Fach: 379 mm, mittleres Fach: 560 mm, unteres Fach: 565 mm
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen ø 125 mm, Grau-Gummi