



Wäscheschrankwagen für Versorgung und Entsorgung



Gefertigt aus Leichtmetall Al Mg 3, anodisch eloxiert (10 Mikron). Anscharnierte, klappbare Zwischenböden; der obere ist nach hinten und der untere nach vorne klappbar. Unterer Abwehrrahmen aus Graugummi. Türen um 270° schwenkbar und an den Seiten mittels Magneten feststellbar. Riegelverschluss mit Klemmung oben und unten. Schiebegriff auf einer Stirnseite. Verwindungsfreier stabiler Grundrahmen. Oben mit 4 Gummi-Stoßbecken ausgestattet. 2 Bock- und 2 Lenkrollen ø 200 mm aus Graugummi, spurlos

Zubehör, z.B:

- Rollen mit Feststeller

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Artikel	3020 CR	2550 CR
Bestellnummer	RH30200N001	RH25500N001
Außenabmessungen, B x T x H (Gesamthöhe mit Rollen, ø 200 / ø125 mm)	965 x 700 x 1725 mm	800 x 600 x 1660 mm
Innenabmessungen, B x T x H (Nutzhöhe)	865 x 620 x 1405 mm	700 x 540 x 1420 mm
Volumen	753 Liter	540 Liter
Eigengewicht	45,70 kg	41,50 kg
Tragkraft der Zwischenböden	80 kg/Stk	70 kg/Stk
Tragkraft des Bodens	120 kg	100 kg
Gesamttraglast	250 kg	140,00 kg
Abstand zwischen den Fachböden	Oberes Fach: 436 mm, mittleres Fach: 446 mm, unteres Fach: 470 mm	Oberes Fach: 351 mm, mittleres Fach: 432 mm, unteres Fach: 637 mm
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen ø 200 mm, Grau-Gummi	2 Lenk- und 2 Bockrollen ø 125 mm, Grau-Gummi