




Funktionswagen



Gefertigt aus Leichtmetall Al Mg 3, anodisch eloxiert (10 Micron). Modellerte ABS- Innenwände geeignet für Verteilsystem mit Iso-Norm Modulkörben 400 x 600 mm mit Stopssystem in geöffnetem Zustand. Rutschhemmende ABS Arbeitsfläche mit dreiseitiger Galerie in der Höhe von 80 mm. 2 blaue Kunststofftüre mit Scharnieren bis 270° zu öffnen, mit Zentralschloss (2 Schlüssel). 4 leicht drehbare spurlose Rollen mit \varnothing 100 mm, zwei Rollen mit Feststellern.

Die Bestellnummer und die angegebenen Daten beinhalten nur den Funktionswagen ohne Zubehör und Behälter.

Zubehör, z.B:

- Universalstopper
- Universaletikettenrahmen
- ABS-Behälter

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Artikel	3955/2 CR
Bestellnummer	RE39550N002
Außenabmessungen, B x T x H (Gesamthöhe mit \varnothing 100 mm Rollen)	740 x 535 x 1190 mm
Eigengewicht	21 kg
Gesamttraglast	100 kg
Rollensatz	2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellern \varnothing 100 mm, Grau-Gummi