





Transportwagen, gelochte Ausführung



1-2-1



2+2

Wagen aus anodisch eloxiertem Aluminium. Wände mit Verstärkungssicken. Oberer Randedurchmesser \varnothing 20 mm mit Innenverstärkung. Grund- und umlaufender Abwehrrahmen aus Aluminium. 2 Bock- und 2 Lenkrollen, grau, gummibereit spurlos. Gelochte Ausführung mit Lochung \varnothing 10 mm

Zubehör, z.B:

- Rollen mit Feststeller

Weiteres Zubehör auf Anfrage

| Artikel | BA 20 | BA 20 | BA 20 | BA 20 | BA 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestellnummer | RABA2002002 | RABA2002004 | RABA2002010 | RABA2002006 | RABA2002008 |
| Außenabmessungen, B x T x H mm (Gesamthöhe mit \varnothing 100 / 125 mm Rollen) | 1030 x 530 x 770 | 1030 x 630 x 770 | 950 x 710 x 875 | 1330 x 730 x 805 | 1330 x 730 x 880 |
| Innenabmessungen, B x T x H mm (Nutzhöhe) | 1000 x 500 x 610 | 1000 x 600 x 610 | 920 x 680 x 685 | 1300 x 700 x 610 | 1300 x 700 x 685 |
| Volumen | 305 Liter | 366 Liter | 428 Liter | 555 Liter | 623 Liter |
| Eigengewicht | 16,7 kg | 17,8 kg | 20,4 kg | 25 kg | 27 kg |
| Anordnung der Räder | 1 – 2 – 1 | 1 – 2 – 1 | 1 – 2 – 1 | 1 – 2 – 1 | 1 – 2 – 1 |
| Rollensatz, Gummi spurlos, \varnothing 125 mm | 2 Bock- und 2 Lenkrollen \varnothing 100 mm, grau gummibereit spurlos | 2 Bock- und 2 Lenkrollen \varnothing 100 mm, grau gummibereit spurlos | 2 Bock- und 2 Lenkrollen \varnothing 125 mm, grau gummibereit spurlos | 2 Bock- und 2 Lenkrollen \varnothing 125 mm, grau gummibereit spurlos | 2 Bock- und 2 Lenkrollen \varnothing 125 mm, grau gummibereit spurlos |